DS-5500 Standard Edition

- Gravador de voz digital totalmente revestido a metal
- Edição de Ficheiros (Sobrepor/ Inserir/ Anexar)
- 2 GB de Memória Interna + Abertura para Cartão SD Externo
- Modo Múltiplos Autores (1-10)
- Comutador Deslizante Fiável para Simplificar a Utilização por Ddeficientes Visuais
- Função de Bloqueio do Dispositivo (PIN) + Codificação de Ficheiros AES de 256-bit
- Ecrã LCD de 1,7“

Gravador de Voz Digital para Profissionais

O DS-5500 é a solução perfeita para empresas médias que requerem uma solução de processamento da voz móvel e profissional. Integra fiabilidade, segurança e simplicidade ao nível que os profissionais desejam. Este dispositivo foi concebido para converter voz em texto ao nível profissional. O comutador deslizante permite ao utilizador ditar sem olhar para o dispositivo para se poder concentrar no conteúdo. O Ditado Digital mais simples e seguro.

Especificações

Meios de Armazenamento

Memória interna	2 GB
Memória Externa (Ranhura)	Cartão SD / SDHC (512 MB - 32 GB)
Toshiba FlashAir™	Não suportado

Funcionalidade USB

Velocidade USB	USB 2.0
Classes USB	Dispositivo Composto USB Classe Áudio USB USB HID Classe de armazenamento USB

Visualização

Tipo de Exibição	Ecrã de Matriz de Pontos
Tamanho do ecrã	30,8 x 31,8 mm / 1,7"
Resolução	128 x 108 pixels
Cor do ecrã	Amarelo, Laranja, Vermelho, Verde, Azul

Operação do dispositivo

Comutador deslizante	Sim
Botão programável	(F1 - F3)
Interruptor	Sim
Botão HOLD	Sim
Botão Eliminar	Sim
Novo botão	Sim
Controlo remoto	Controlo da gravação e reprodução via controlador manual ou pedal Olympus (o dispositivo deve estar no berço CR 10)

Modos de Gravação

Formato de gravação	DSS Pro , DSS
Modo QP	588 h (com 8 GB de memória)
SP	1205 h (com 8 GB de memória)

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Frequência de amostra

QP	16 kHz
SP	12 kHz

Função Gravar

Índice	Até 32 por ficheiro
Edição	Inserir Substituir Apagar parcial
Gravação avançada	Monitor de Gravação Medidor de Nivel de Gravação Função de Microfone por USB
Gravação automática	VCVA (Variable Control Voice Actuator - Activação por Voz)

Função Reproduzir

Controlo da reprodução	Reprodução rápida Cue/Review
Velocidade de reprodução	Lento/Normal/Rápido

Organização de dados

N.º de pastas	1 - 7 (5 por predefinição)
Ficheiros por pasta	Até 200 (Voz)
Máximo de Gravações	1000
Tempo máximo de gravação por ficheiro	99 h 59 min
Apagar	Eliminar todos os ficheiros Eliminar um ficheiro Protecção contra eliminação Apagar parcial
Codificação de Ficheiros (apenas com DSSPro)	AES de 128 / 256 Bit
Modo Prevenção de Perda de Dados	Não

Função Workflow

Configuração de ID do Autor	10
Configuração de ID de tipo de trabalho	20
Definição de prioridade	Sim
Ficheiro Pendente	Sim
Editor Worktype	Sim
Bloqueio de ficheiro	Sim

Especificações Técnicas

Temperatura de funcionamento	0-42°C / 32-107.6°F

Software Compatível

ODMS - Dictation Module	Versão 6.2.2 (ou superior)
DSS Player Pro R5	Não suportado
DSS Player para MAC	Versão 7.5.0 (ou superior)
Software de terceiros	Contacte o fabricante terceiro para verificar uma compatibilidade em particular.

Entrada de Interface

Diâmetro do microfone	6 mm
Abertura para cartão SD externo	Leitor de código de barras SC1 (opcional)
Ficha do microfone	Mini-ficha de 3,5 ø mm, impedância 2 kΩ
Microfones	Microfone mono incorporado
MIF - Função Importação de Meta Dados	Não
Nível da Entrada	- 70 dBv
Interface PC	Cabo USB e estação base
Sensibilidade / Ganho do microfone	Conferência - Ditado - Close-Talk

Saída de Interface

Diâmetro do Altifalante	Coluna dinâmica redonda de ø 23 mm incorporada
Produtividade máxima	300 mW (8 Ω coluna)
Ficha do auricular	Mini-ficha de 3,5 ø mm, impedância de 8Ω ou mais
Potência máxima dos auscultadores	≤ 150 mV

Fonte de energia

Fonte de energia	Voltagem nominal: 3 V
Duração da bateria Ni-MH	Gravação SP: 36 h (Gravação QP: 29 horas)
	Reprodução: Aprox. 30 h através dos auriculares
Duração de bateria alcalina	Gravação SP: 48 h (Gravação QP: 40 horas)
	Reprodução: Aprox. 44 h através dos auriculares
Economizador de energia	Sim - Desligado / 5 min / 10 min / 30 min / 1 h

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante

Dimensões

Peso	110 g (Incluindo Bateria Recarregável Ni-MH)
AxLxP	113,5 x 50 x 17 mm
Especificação ambiental	Compatível com a diretiva REACH Compatível com 2011/65/EU (RoHS) Produto soldado sem chumbo

Exterior

Cor do revestimento	Cinzento Escuro
Material de revestimento	Metal

Idiomas

Idiomas do menu	EN, DE, CZ, DK, ES, FR, NL, PL, RU, SV
Manual de Instruções	EN, DE, FR

Sistemas Operativos e Requisitos

Troca de ficheiros	-
Apoio total ao ditado profissional	Os requisitos do sistema da aplicação de software em particular (por ex., ODMS) são decisivos. Verifique o sistema operativo da aplicação e os requisitos do hardware de ditado com o qual deseja utilizar o dispositivo.

Acessórios disponíveis

Estação base	CR10
Adaptador CA	A517 , A514
Controlador de Pé/Mão (via CR10)	RS32, RS31, RS28, RS27
Pilhas	BR404 , Pilha alcalina AAA
	Consulte o manual para outros acessórios compatíveis
Módulo leitor de código de barras	SC1

Especificações e aspeto estão sujeitos a alterações sem qualquer aviso ou obrigação por parte do fabricante